

CODICE	TIPO	NUMERO ASSI	TIPO ATTREZZATURA	PESO A PIENO CARICO IN KG.	PORTATA IN KG.	PESO TARA IN KG.	LUNGHEZZA MAX. E MIN. IN CM.	LARGHEZZA MAX. IN CM.	BARRA DI TORSIONE	OCCHIONE A SFERA	OCCHIONE TORICO	TIMONE	RULLI CENTRALI	RULLI LATERALI	MISURA RUOTE	€ EURO	€ EURO CON IVA
--------	------	-------------	-------------------	----------------------------	----------------	------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------------	--------	----------------

RIMORCHI TRASPORTO IMBARCAZIONI

RIM 058/T450	*N6MA S.F. TATS	1 ASSE		450	335	115	455-395	150	SI	SI		BASCULANTE			145-10	695	834	
RIM 058/T600	*N6MA S.F. TATS			600	485	115	455-395	150	SI	SI		BASCULANTE			145-10	695	834	
RIM 058/T450S	*N6MA S.F. TATS		S	450	305	145	455-395	150	SI	SI		BASCULANTE			145-10	880	1.056	
RIM 058/T600S	*N6 MA S.F. TATS		S	600	455	145	455-395	150	SI	SI		BASCULANTE			145-10	880	1.056	
RIM 058/T450R	*N6MA S.F. TATS		R	450	300	150	455-395	150	SI	SI		BASCULANTE	2	4	145-10	905	1.086	
RIM 058/T600R	*N6 MA S.F. TATS		R	600	450	150	455-395	150	SI	SI		BASCULANTE	2	4	145-10	905	1.086	
RIM 039	*N4SF TATS				400	270	130	525-430	150	SI	SI		FISSO			4.00.10	560	672
RIM 039R	*N4SF TATS		R		400	240	160	525-430	150	SI	SI		FISSO	3	4	4.00.10	760	912
RIM 040	N4B TATS				400	290	110	527-457	161	SI	SI		BASCULANTE			4.00.10	845	1.014
RIM 040R	N4B TATS		R		400	255	145	527-457	161	SI	SI		BASCULANTE	3	4	4.00.10	1.060	1.272
RIM 074	*N650B S.F. TATS				650	465	185	666-558	185	SI	SI		BASCULANTE			155 R13	960	1.152
RIM 074R	*N650B S.F. TATS		R		650	425	225	666-558	185	SI	SI		BASCULANTE	4	4	155 R13	1.190	1.428
RIM 065	N650B TATS				650-450	450-250	200	666-558	185	SI	SI		BASCULANTE			155 R13	1.095	1.314
RIM 065R	N650B TATS		R		650-450	410-210	240	666-558	185	SI	SI		BASCULANTE	4	4	155 R13	1.325	1.590
RIM 075	N750B TATS				750-700	490-440	260	727-619	205	SI	SI		BASCULANTE			165 R13	1.470	1.764
RIM 075R	N750B TATS		R		750-700	425-375	325	727-619	205	SI	SI		BASCULANTE	4	6	165 R13	1.805	2.166
RIM 066	N1000B TATS				1.000-700	740-440	260	727-619	205	SI	SI		BASCULANTE			165 R13	1.470	1.764
RIM 066R	N1000B TATS		R		1.000-700	675-375	325	727-619	205	SI	SI		BASCULANTE	4	6	165 R13	1.805	2.166
RIM 081	N1300BC (corto) TATS				1.300-950	970-620	330	790-680	205	SI	SI		BASCULANTE			185 R14C	1.805	2.166
RIM 081R	N1300BC (corto) TATS		R		1.300-950	885-535	415	790-680	205	SI	SI		BASCULANTE	5	8	185 R14C	2.245	2.694
RIM 076	N1300B TATS				1.300-950	940-590	360	844-736	215	SI	SI		BASCULANTE			185 R14C	1.890	2.268
RIM 076R	N1300B TATS		R		1.300-950	855-505	445	844-736	215	SI	SI		BASCULANTE	5	8	185 R14C	2.330	2.796
RIM 082	N1500BC (corto) TATS				1.500-950	1.170-620	330	790-680	205	SI	SI		BASCULANTE			185 R14C	1.805	2.166
RIM 082R	N1500BC (corto) TATS		R		1.500-950	1.085-535	415	790-680	205	SI	SI		BASCULANTE	5	8	185 R14C	2.245	2.694
RIM 067	N1500B TATS			1.500-950	1.140-590	360	844-736	215	SI	SI		BASCULANTE			185 R14C	1.890	2.268	
RIM 067R	N1500B TATS	R		1.500-950	1.055-505	445	844-736	215	SI	SI		BASCULANTE	5	8	185 R14C	2.330	2.796	
RIM 068	N1800 TATS			1.800-1.500	1.340-1.040	460	899-791	215	SI	SI		FISSO			195 R 14C	2.395	2.874	
RIM 068R	N1800 TATS	R		1.800-1.500	1.255-955	545	899-791	215	SI	SI		FISSO	5	8	195 R14C	2.835	3.402	
RIM 083	N1600 TATS			1.600-1.500	1.120-1.020	480	850-740	215	SI	SI		FISSO			185 R14C	2.605	3.126	
RIM 083R	N1600 TATS	R		1.600-1.500	1.035-935	565	850-740	215	SI	SI		FISSO	5	8	185 R14C	3.045	3.654	
RIM 084	N1800 TATS			1.800-1.500	1.320-1.020	480	850-740	215	SI	SI		FISSO			185 R14C	2.605	3.126	
RIM 084R	N1800 TATS	R		1.800-1.500	1.235-935	565	850-740	215	SI	SI		FISSO	5	8	185 R14C	3.045	3.654	
RIM 085	N2000 TATS			2.000-1.500	1.520-1.020	480	850-740	215	SI	SI		FISSO			185 R14C	2.605	3.126	
RIM 085R	N2000 TATS	R		2.000-1.500	1.435-935	565	850-740	215	SI	SI		FISSO	5	8	185 R14C	3.045	3.654	
RIM 086	N2300 TATS			2.300-1.500	1.820-1.020	480	850-740	215	SI	SI		FISSO			185 R14C	2.605	3.126	
RIM 086R	N2300 TATS	R		2.300-1.500	1.735-935	565	850-740	215	SI	SI		FISSO	5	8	185 R14C	3.045	3.654	
RIM 069	N2500 TATS			2.500-1.500	1.960-960	540	899-791	215	SI	SI		FISSO			185 R14C	2.705	3.246	
RIM 069R	N2500 TATS	R		2.500-1.500	1.875-875	625	899-791	215	SI	SI		FISSO	5	8	185 R14C	3.145	3.774	
RIM 048/C2500	N25 COMM.			2.500	2.030	470	950-830	222	SI	SI		FISSO			185R14C	2.900	3.480	
RIM 048/T2500	N25 TATS			2.500-1.500	2.030-1.030	470	950-830	222	SI	SI		FISSO			185 R14C	2.900	3.480	
RIM 048/C2500R	N25 COMM.	R		2.500	1.925	575	950-830	222	SI	SI		FISSO	6	10	185 R14C	3.390	4.068	
RIM 048/T2500R	N25 TATS	R		2.500-1.500	1.925-925	575	950-830	222	SI	SI		FISSO	6	10	185 R14C	3.390	4.068	
RIM 049/T3500	N35 TATS			3.500-2.500	2.890-1.890	610	950-830	222	SI	SI	SI	FISSO			185 R14C	4.090	4.908	
RIM 049/C3500	N35 COMM.			3.500	2.890	610	950-830	222	SI	SI	SI	FISSO			185 R14C	4.090	4.908	
RIM 049/C3000	N35 COMM.			3.000	2.390	610	950-830	222	SI	SI	SI	FISSO			185 R14C	4.090	4.908	
RIM 049/T3500R	N35 TATS	R		3.500-2.500	2.785-1.785	715	950-830	222	SI	SI	SI	FISSO	6	10	185 R14C	4.580	5.496	
RIM 049/C3500R	N35 COMM.	R		3.500	2.785	715	950-830	222	SI	SI	SI	FISSO	6	10	185 R14C	4.580	5.496	
RIM 049/C3000R	N35 COMM.	R		3.000	2.285	715	950-830	222	SI	SI	SI	FISSO	6	10	185 R14C	4.580	5.496	
RIM 087/T	N3500 TATS			3.500-2.500	2.640-1.640	860	1.180-1.073	225	SI	SI	SI	FISSO			185R14C	6.500	7.800	
RIM 087/C	N3500 COMM.			3.500	2.640	860	1.180-1.073	225	SI	SI	SI	FISSO			185R14C	6.500	7.800	
RIM 087/TR	N3500 TATS	R		3.500-2.500	2.510-1.510	990	1.180-1.073	225	SI	SI	SI	FISSO	8	14	185R14C	7.100	8.520	
RIM 087/CR	N3500 COMM.	R		3.500	2.510	990	1.180-1.073	225	SI	SI	SI	FISSO	8	14	185R14C	7.100	8.520	

Legenda

*Rimorchi sprovvisti di dispositivo di frenatura (art.219 del regolamento del Codice della strada)

T.A.T.S. = in base al punto 6.2.4 dell'allegato tecnico al D.M. del 28.08.85 i rimorchi T.A.T.S. (Trasporto Attrezzature Turistico Sportive) possono essere trainati da motrici aventi massa rimorchiabile inferiore al peso riconosciuto all'atto delle omologazioni; uguale o superiore al valore minimo riportato sulla targhetta del rimorchio, alla voce "massa minima a pieno carico riconosciuta per il traino.

R = attrezzato per imbarcazioni, con rulli argano e fermaprua. **S** = attrezzato per moto d'acqua, con selle laterali, argano e fermaprua.

Dati e misure del presente listino sono semplicemente indicativi e non impegnativi.

Prezzi franco fabbrica